

アルタン

除菌用エタノール製剤

エタノール製剤・食品添加物

アルタン バッファ B-65v

低濃度 (65度) でもすぐれた除菌力！



水にうすまっても効果が持続。

従来のエタノール製剤の殆どは水に濡れた場所では効果を発揮しません。

アルタンバッファ65vはエタノールとpH調整剤のドッキングで、うすまっても除菌効果を持続させる。このpHを4以下で安定させる緩衝作用(バッファ効果)に加え、グリセリン脂肪酸エステルとグリシンを添加することによって、うすまっても効果を持続させることが可能になりました。消防法上の危険物に該当しません。

規格【Specification】



内容量 1000mL
サイズ 98φ×285
JAN 4971470113711
入り数 12本/ケース



内容量 4.8L詰替用
サイズ 200×126×295
JAN 4971470112714
入り数 3本/ケース




内容量 15kg
サイズ 295×295×275
JAN 4971470112738
バッグインボックス

使用上の注意点【Precautions】

- ① 火気に近づけない。
- ② 使用するときは十分に換気する。
- ③ 冷蔵庫、冷凍庫、コールドテーブル等の表面に塗布してあるクリアコート面や樹脂製把手、庫内外の樹脂材質部分に使用しないこと。くもりや亀裂を生じる恐れがあります。
- ④ 飲まないこと。
- ⑤ 次の物に使用する場合は、変色、溶解、亀裂、膨潤などの変化が起きる場合があるため、確かめてから使用すること。樹脂・塗料・ワックスの塗布・コート面、樹脂材料、ゴム材料、皮革材料、木・紙製品。
- ⑥ 希釈したB-65vをスプレーするとノズルが詰まりスプレーできなくなる事があります。
- ⑦ 食材によっては、アルコールを噴霧後変質する場合があるので、経時変化を含めて異常が無いことを確かめてから使用すること。
- ⑧ 本品は酸性であるため、次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)と接触させないように注意すること。
- ⑨ 冷暗所に密栓保管する。
- ⑩ 幼児の手の届く所に置かない。
- ⑪ 他の容器に移すときは品名、注意事項を明記する。

使用方法【Usage】

● 調理用具・器具、食器の除菌に




包丁、まな板、食器類にまんべんなく噴霧してください。水気があっても除菌効果はできます。せいろなどの木製品、竹製品にもお使いください。

● 冷蔵庫の除菌に




冷蔵庫の庫内の除菌・防カビに噴霧してください。雑菌のつきやすいドアの取手の部分にはひんぱんにお使いください。

● 調理用機械に




スライサー、ミキサー、ミートチョッパーなどの調理用機械は、使用前にすみずみまで噴霧してください。使用後は分解・洗浄後同様に噴霧してください。

● ネットケース・ショーケースに




ネットくすなどを取り除き、洗浄後すみずみまで噴霧してください。

● お持ち帰り用食品容器に



お弁当やサラダなどの食品を詰める前に、まんべんなく噴霧してください。噴霧後の水洗いは不要です。

● すし・おにぎりロボットに



食品が接する場所、成型型、供給コンベアなどの使用前や洗浄後、十分に噴霧してください。

成分【Ingredient (wt%)】

エタノール57.22%、クエン酸0.80%、
クエン酸ナトリウム0.25%、
グリセリン脂肪酸エステル0.50%、
グリシン0.20%、精製水41.03%
※アルコール度数は65度です。

水にうすまってからも効果が持続。
水畜産加工場等、水を多く使う現場に最適。
消防法上の危険物に該当しません。



現場の声をカタチに…いつもアルタンから。

アルタン株式会社

〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-11-10
TEL:03(3743)5705 FAX:03(3743)5706
ホームページ <http://www.altan.co.jp>